

CleHo

Farblack Stift C22 Plus

Einsatzbereich

- Zum deckenden Einfärben geschlossener Oberflächen im Holz-, Kunststoff und Metallbereich.
- Zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten, Nuten und "Mäusezähnen".
- Zum Lackieren von Gehrungsnuten auf folienkaschierten PVC-Fensterprofilen und -Türen.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acrylbasis.
- Schnell trocknend.
- Hohe Deckkraft.
- Überlackierbar mit allen CleHo-Retuschier- und Sprühlacken.
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen (nicht Weich-PVC).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch mindestens 10 Sekunden kräftig schütteln. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abnehmen, Stift senkrecht nach oben halten und durch leichtes seitliches Pressen kurz entlüften (hörbarer Druckausgleich). Spitze nach unten halten und leicht pressen, bis diese mit Farbe getränkt ist. Retuschieren mit zügigen Strichen. Im Außenbereich mit höheren Schichtstärken arbeiten. Bei Fenster und Türen nicht im Dichtungsbereich einsetzen. Wenn der Lack nicht mehr deckend nachfließt, erneut pressen. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen.

Zu behandelnde Flächen müssen staub-, fett- und silikonfrei sein. Angetrocknete Spitzen können in NC-Verdünnung ausgewaschen werden. Nach längerem Nichtgebrauch des Stiftes oder bei Pigment-Trennung in der Spitze, diese einfach gegen eine neue austauschen (Ersatzspitze im Stiftboden). Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

Produktdaten

Empfohlene Verarbeitung: bei 18-25°C und 55-65% rLF
Staubtrocken: nach ca. 1-2 Minuten
Griffest: nach ca. 2-5 Minuten
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Lichtechtheit: gut
Witterungsbeständigkeit: gut
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Leicht entzündlich.
- Reizend.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

Einzelstift, 5er Pack
Ersatzspitzen 10er Pack

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
E-Mail: info@cleho.de

Stand 43/08