



Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu gängigen Schließblechen
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	6-12 V AC/DC
Geräuschdämpfung	Ja
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Nennwiderstand	9.1 Ohm
Stromaufnahme AC	550 mA
Stromaufnahme AC 12 V	1100 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 6 V	660 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V	1300 mA
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 6 V	10 N
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	26 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Max. Fallenvorlast AC	160 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V	90 N
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein

Artikelnummer 118E-.....D11

EAN-Nummer 4042203380318

