

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 550 NV

Bodentürschließer EN 3-6 mit ein- und ausschaltbarer Feststellung



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft
Schließgeschwindigkeit über Ventile von oben einstellbar
Endschlag über Ventile von oben einstellbar
Öffnungsdämpfung über Ventile von oben einstellbar
Schließverzögerung über Ventil von oben einstellbar
Mechanische Feststellung mit Feststellbereich von 80° - 165°
Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar

Anwendungsgebiete

Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Auch für ungleich breite Flügel geeignet
Für Flügelgewichte bis 300 kg

Produktdatentabelle

Verkaufsname	Schließkörper TS 550 NV
Einsatz an Anschlag-/Pendeltür	Anschlagtür, Pendeltür
Schließkraft nach EN 1154	Ja, stufenlos 3 4 5 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Flügelgewicht (max.)	300 kg
DIN Richtung	links / rechts
Zulassungen	Türschließer geprüft nach EN 1154
Länge	342 mm
Breite	82 mm
Höhe	54 mm
Verstellbereich Zementkasten Länge	9 mm
Verstellbereich Zementkasten Breite	10 mm
Verstellbereich Zementkasten Höhe	6 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, mechanisch fix
Schließverzögerung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Oben
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Schließwirkung ab	170 °

Feststellung	Mechanisch
Feststellung ein- und ausschaltbar	Ja
Feststellung überfahrbar	Ja