




# Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 9935 für Profiltüren bis 43 mm, Öffnungswinkel 95°

Topfabstand C mm	Türdicke mm																											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>Mindestfuge je Tür – Bei Distanzbestimmung berücksichtigen</b>																												
Tabellenwerte gelten für Türen mit 0 mm Radius																												
3	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,5	5,6	6,7	7,8	9,0	10,0	11,0	11,9
4,5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3	5,4	6,5	7,5	8,7	9,7	10,6	11,6
5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	4,1	5,1	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	11,2
6	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	3,9	4,8	5,8	6,7	7,7	8,7	9,7	10,6
7	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,5	5,4	6,2	7,1	8,0	8,9	9,9
8	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,2	4,9	5,6	6,4	7,3	8,2	9,1
9	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,4	4,0	4,6	5,2	5,9	6,8	7,7	8,5
10	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,2	7,1	7,9
11	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,4	6,1	6,9


Bei Türen mit Radien verringert sich die Mindestfuge: Radius 1 mm: Tabellenwerte - 0,4 mm / Radius 3 mm: Tabellenwerte - 1,2 mm



Bohrmaße T22/40

Scharniereinsprung H/Türeinsprung T  
bei 0 mm Distanz und 3 mm Topfabstand

Kröpfung mm	H mm	T mm
- 5	20	10,5
5	30	20,5
16	41	31,5



Topfabstand C mm	Auflage mm																			
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
<b>Distanz D mm</b>																				
3	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0										
4	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0									
4,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5									
5	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0								
6	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0							
7	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0						
8	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0					
9	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0				
10	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0			
11	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0		

Auflagenverstellung  
+ 0,5 mm / - 3 mm

Topfabstand C mm	Auflage mm																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Distanz D mm</b>																				
3	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0								
4	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0							
4,5	12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5							
5	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0						
6	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0					
7	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0				
8	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0			
9	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0		
10	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	
11	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0

Auflagenverstellung  
+ 0,5 mm / - 3 mm

Topfabstand C mm	Türdicke mm																											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>Distanz D mm</b>																												
3							0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,4	4,9	5,4	5,5	6,6	7,7	8,8	10,0	11,0	12,0	12,9
5	2,0	2,0	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4	4,8	5,2	5,6	5,8	6,9	8,0	9,1	10,1	11,1	12,1	13,0
6	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,4	5,8	6,2	6,6	6,1	7,1	8,2	9,2	10,3	11,3	12,3	13,2
7	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,3	6,7	7,0	7,4	6,9	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,6
8	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,3	7,6	7,9	8,3	7,7	8,5	9,4	10,2	11,1	12,0	12,9	13,9
9	6,0	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	8,5	9,2	9,9	10,6	11,4	12,3	13,2	14,1
10	7,0	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,3	9,6	9,8	10,1	9,4	10,0	10,6	11,2	11,9	12,8	13,7	14,5
11	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,2	10,4	10,6	10,8	10,3	10,8	11,3	11,8	12,3	13,2	14,1	14,9

- Silent System, siehe Seiten 3.1.104 - 3.1.118
  - Push-To-Open, siehe Seiten 3.1.128 - 3.1.129
  - Montageplatten, siehe Seiten 3.1.88 - 3.1.91
  - Technische Information, siehe Seiten 3.1.10 - 3.1.11
  - Anschlaglösungen für verschiedene Korpuswinkel, siehe Seiten 3.1.93 - 3.1.103
- Fugenverstellung + 3 mm / - 0,5 mm