

## SL-SPOT06-WW3W-PB1


SIRO LED Mono Spot



### ENERGIEEFFIZIENZ:



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Einbauspot, schnelle und einfache Montage
- » gelötetes Anschlusskabel (2000 mm) mit SIRO MONO Stecker
- » Ansteuer- und dimmbar mit SIRO REC02MONO Receiver
- » Direkter Anschluss an SIRO 24 VDC Netzteil (20W // 60W) möglich
- » Schutzklasse: IP20 // IP 44 (je nach Einbausituation)
- » Rahmenfarbe: weiss

### TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: ..... 2,5 W/m
- » Nennspannung: ..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): ..... 150°
- » Betriebstemperatur: ..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: ..... -40° - +80° C

### PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: ..... 200 lm/m
- » Nennlichtstrom: ..... 200 lm/m
- » Farbtemperatur: ..... 3000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: ..... 80

### ABMESSUNGEN

- » Durchmesser: ..... 68 mm
- » Höhe: ..... 11 mm
- » Einbaudurchmesser: ..... 55 mm
- » Einbautiefe: ..... 12 mm

