

SL-STRIP4WIP-5000

LED Strips auf Rolle



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » DUO-Stripe
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Lange Lebensdauer
- » Schutzklasse: IP67 Feuchtraum geeignet
- » Ansteuer- und dimmbar über SIRO DUO-Receiver
- » mit Silikon Beschichtung

TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: 4,8 W/m
- » Nennspannung: 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): 120°
- » Betriebstemperatur: -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: -40° - +80° C
- » max. Länge per Einspeisung: 5 m
- » Teilung: alle 166,7 mm

ENERGIEEFFIZIENZ:



PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: 410 lm/m
- » Nennlichtstrom: 410 lm/m
- » Farbtemperatur: 2700 - 6000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: >90
- » LED-Typ SMD 3528 High Lumen
- » LED per Meter: 60

GRÖSSE & GEWICHT

- » Länge: 5.000 mm
- » Breite: 11 mm
- » Höhe: 5 mm
- » Gewicht brutto: 356 g

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2015 Alle Rechte
vorbehalten.